



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP

N° 01 - L 2/26

1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

AGGREGATO RICICLATO

2

Aggregato

0/63

Usi previsti
Aggregato in frazione unica riciclato, ottenuto dal recupero e riciclaggio di materiali inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, idoneo ad essere utilizzato non legato e legato con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade, conforme alla UNI EN 13242:2002+A1:2007

3

Fabbricante

Inerti Cavoza Srl - Via Chiozzola 24/bis, Bogolese - Sorbolo (PR)
C.F./P.IVA 01668030347 - Tel.:0521.604508 - info@cavoza.it

5

Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione AVCP del prodotto (All.V CPR 305 - 2011):

Sistema 2+

6a

ORGANISMI NOTIFICATI:

Bureau Veritas - 1370-CPR-2446

Norma armonizzata: UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impegno in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

7

Parametri	Prestazioni dichiarate/esito	Normativa di riferimento
Pres./Ass. Fibre Amianto	Assente	All. 1/B DM 06/09/1994 (G.U. 288 del 10/12/1994)
Tab.2/All.1 DM 127/24	Conforme ai destini da "A" a "G"	Art.4 All.2 DM 127/2024
Test di cessione	Conforme	Tab.3/All.1 DM 127/24
Conforme agli usi	Colmate/rinterri - Corpo del rilevato	Tab. 5/All.2 DM 127/24
	C1 - C2 - C4 - C5	Circolare Ministeriale 5205/2005
Caratteristiche essenziali	Marcatura CE	UNI EN 13242:2002+A1:2007
Forma delle particelle	FI 20	SI 20
Dimensione delle particelle-Granulometria	d/D	0/63 cat. GA 85
Massa volumica delle particelle	Mg/m³	2,38
Purezza		
Contenuto di fini	f	f7
Blu di metilene (MB)	g col/kg fraz. 0,2	NPD
Equivalente in sabbia (SE)	%	SE41
Percentuale di particelle frantumate	C	NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA45
Stabilità di volume	V	NPD
Assorbimento d'acqua	%WA	3,0
Composizione/contenuto		
Classificazione costituenti aggregato riciclato	Cat.	Rc50/Rcug50/Rb50/Ra1-/Rg2-/X1-/FL5-
Cloruri	%	NPD
Solfati solubili in acido	AS	AS 0,2
Zolfo totale	S	NPD
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS 0,2
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Sostanza unica	conforme
Resistenza all'usura	M DE	M DE 40
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Conforme al test di cessione ai sensi dell' Tab.3 All.1 DM 127/2024	
Rilascio di altre sostanze pericolose		
Durabilità al gelo/disgelo	F/MS	NPD

8

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Funzioni Aziendali

Alfredo Cavoza (DGEN)

Bogolese (PR)

03/04/2026

luogo

data

Lisa Cavoza (RCF)

Dichiarazione di prestazione

redatto ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011 e del Regolamento Delegato (UE) N.574/2014

Rev. 13 Aprile 26